PROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN

Aplique 1-PRIMER y espere 10 seg.

Secar.

Aplicar 2-BOND.

Haga una capa de adhesivo uniforme.

Fotopolimerice.

SELECCIÓN DEL MODO DE GRABADO

Grabar durante 10-15 seg., enjuagar durante 5 seg. y secar.

REPARACIÓN INTRAORAL

Superficie rugosa. Enjuague y seque.

Aplique G-Multi PRIMER sobre superficie cerámica. Secar.

Aplique 1-PRIMER a toda la superficie y espere 10 seg.

Secar.

Aplique 2-BOND en toda la superficie.

Haga una capa de adhesivo uniforme.

Fotopolimerice.

SELLADO DE LA PREPARACIÓN DEL DIENTE

Aplique 1-PRIMER y espere 10 seg.

Secar.

Opcional

Aplicar 2-BOND.

Haga una capa de adhesivo uniforme.

Fotopolimerice.

Quitar la capa no polimerizada.

TIEMPO DE FOTOPOLIMERIZACION

Unidad de fotopolimerización	Distancia desde la punta de la guía de luz	
	<10mm	>10mm
Halógena/LED (700-1200 mW/cm²)	10 seg.	20 seg.
LED de alta potencia (más de 1200 mW/cm²)	5 seg.	10 seg.

G2-BOND Universal CONSEJOS &TRUCOS

PARA FACILITAR SU USO

Agite la botella y dispense 1-PRIMER en "1" en la bandeja de dispensación desechable.

Dispense 2-BOND en "2" en la bandeja de dispensación desechable.

Empuje la parte superior de la tapa de la botella (donde está grabado el número) para facilitar la dispensación.

¿Mantiene su 2-BOND refrigerado?

El líquido frío es viscoso y será difícil de dispensar, así que por favor **permita que** la botella 2-BOND alcance **la temperatura ambiente** antes de la dispensación.

¿Casi se está quedando sin el 2-BOND?

La botella está diseñada para ponerse boca abajo. El líquido se dispensará más fácilmente si descansa la botella boca abajo, especialmente cuando la botella está vacía.

¡Aproveche al máximo las cubiertas de las botellas!

G2-BOND Universal tiene un embalaje único basado en principios **ergonómicos**.
Las cubiertas de la botella, 1 y 2 respectivamente corresponden a las cubiertas y etiquetas de la botella del producto. Por lo tanto, deben colocarse correctamente antes de la dispensación.

¿Por qué debería usar las cubiertas/fundas para los botes?

- **Protegen del exceso de calor** y limitan la evaporación.
- Dan **mayor control** a la dispensación de gotas precisas y minimizan los residuos.
- Su diseño optimiza la **presión exacta** necesaria para extruir las gotas de cada botella, dependiendo de la viscosidad.
- Son **reutilizables**,por lo que ofrecen una solución más ecológica.
- Se pueden **limpiar fácilmente** con agua o con alcohol.
- No se debe utilizar un autoclave ni ninguna otra solución química.

Consulte las instrucciones de uso