

Les brugsanvisningen omhyggeligt gennem for brug

DA

G-BOND™

1-KOMPONENT SELVETSENDE LYSHÆRDENDE ADHÆSIV

Må kun bruges af uddannede tandlæger i de indicerede områder.

INDIKATIONER TIL ANVENDELSE
1. Binding af lyshærdende kompositter og syre modificerede kompositter (compomers) til tandstruktur.
2. Binding af dual hærdende cementeringer og core build up kompositter til tandstruktur, så længe disse materialer er lyshærdende.

KONTRAINDIKATIONES

1. Direkte pulpooverkæpning
2. Undgå brugen af dette produkt hvis patienten har kendte allergier mod methacrylatmonomer, methacrylatpolymer, eller acetone.

MA IKKE ANVENDES

1. I kombination med kemisk hærdende resin kompositter.
2. I kombination med eugenol holdige materialer, idet eugenol kan forhindre G-BOND i at afbønde bonde korrekt.
3. I kombination med desensibilizere, idet desensibilizere kan forhindre G-BOND i at afbønde bonde korrekt.
4. I kombination med dual hærdende cementeringer og core build up kompositter, idet disse materialer så ikke kan lyshærdes

OPBYGNING

Acetone, vand, dimethacrylat, 4-MET, initiator, fosforsyre ester monomer, siliciumdioxid, stabilisator

BRUGSANVISNING

1. PRÆPARATION AF KAVITETEN

Præparer tanden med standard teknik. Anvend kofferdam til beskyttelse. Tør den præparerede tands overflade forsigtigt med luftrøjten.

Bemærk:

Til pulgafækning anvendes calciumhydroxid.

2. APPLICERING

a) Ryst flasken med G-BOND omhyggeligt for brug (Fig. 1).
b) Dypteflasken fra dråber i en rent dispenserings bække (Fig. 2).
c) Sæt hættet på flasken umiddelbart efter brug (Fig. 3).
d) Applcier STRAKS på den præparerede emalje og dentin flade via DISPOSABLE APPLICATOR II (Fig. 4).
e) Lad vire uforstyrret i 5-10 sekunder efter application (Fig. 5).
f) Efter med et lille fruft med MAXIMALT luftrøj i 5 sekunder og med tilstedeværelse af sug for at forhindre spredning af adhæsiven (Fig. 6). Slutresultatet skal være en tynd, ty film som ligner frosted glas og som ikke synligt bevæger sig under yderligere luftrøj.
Bemærk:
1) Har materialet været opbevaret i køleskab, så skal det før anvendelse stå i stuetemperatur i nogle minutter.
2) Non cut emalje skal behandles med en 35-40 % fosforsyre gel,仁set med vand og forsigtigt tørret, inden anvendelsen af G-BOND.
3) Applcier G-BOND umiddelbart, idet materialet indeholder en flygtig væske.
4) Deser overskydende materiale som er kommet på hvor det ikke skal bruges med en svamp eller bomulds plet, idet overskydende materiale er vanskeligt at fjerne når det er lyshærdet.
5) Bliver det applicerede materiale kontamineret med vand, blod eller saliv før lyshærdningen, vask rent og tørrig tanden og gentag proceduren ved at re-applcierer materialet.

3. LYSHÆRNING

Lyshærdes med en hærdelampe med synligt lys (Fig. 7).

Hærdetider

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 10 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 5 sekunder

Tilfælde af at lysguuden er mere end 10 mm væk fra stedet der skal hærdes, så anvendes følgende tabel:

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 10 sekunder

Bemærk:

1) Anvend fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Lyshærd trykstyreskærmer eller lignede til beskyttelse af øjnene under lyshærdningen.

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 10 sekunder

Bemærk:

1) Lyshærd fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 10 sekunder

Bemærk:

1) Lyshærd fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 10 sekunder

Bemærk:

1) Lyshærd fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 10 sekunder

Bemærk:

1) Lyshærd fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 10 sekunder

Bemærk:

1) Lyshærd fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 10 sekunder

Bemærk:

1) Lyshærd fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 10 sekunder

Bemærk:

1) Lyshærd fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 10 sekunder

Bemærk:

1) Lyshærd fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 10 sekunder

Bemærk:

1) Lyshærd fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 10 sekunder

Bemærk:

1) Lyshærd fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 10 sekunder

Bemærk:

1) Lyshærd fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 10 sekunder

Bemærk:

1) Lyshærd fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 10 sekunder

Bemærk:

1) Lyshærd fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 10 sekunder

Bemærk:

1) Lyshærd fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 10 sekunder

Bemærk:

1) Lyshærd fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 10 sekunder

Bemærk:

1) Lyshærd fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 10 sekunder

Bemærk:

1) Lyshærd fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Bemærk:

1) Lyshærd fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Bemærk:

1) Lyshærd fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Bemærk:

1) Lyshærd fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Les brugsanvisningen noggrant före användning

SV

G-BOND™

ENKOMPONENTEN SJÄLVETSENDE OCH LJUSHÄRANDE ADHESIV

Får endast användas av tandvårdspersonal enligt indikationerna för användning.

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING
1. För bonding av lyshärdande och syramodificerade kompositter (compomers) till tandstruktur.
2. För bonding av dualhärdande cement och kompositbaserade uppbyggnadsmaterial (core build-up material) till tandsubstans, så länge dessa materialer tillåts härdas.

KONTRAINDIKATIONER

1. Direkt pulpaöverkappning
2. Undvik att använda denna produkt på patienter som har kända allergier mot metakrylatmonomer, metakrylatpolymer, eller acetone.

ANVÄNDS EJ

1. I kombination med kemisk härdande kompositter.
2. I kombination med eugenol holdiga materialer, idet eugenol kan förhindra korrekt stening och bonding.
3. I kombination med desensibilizere, då dessa kan förhindra korrekt stening och bonding.
4. I kombination med dualhärdande cement och kompositbaserade uppbyggnadsmaterial, ifall dessa material inte kommer att lyshärdas.

INNEHÅLL

Acetone, vatten, dimetakrylat, 4-MET, initiator, fosforsyreæstermonomer, kiseldioxid, stabilisator

BRUKSANVISNING

1. PREPARATION AV KAVITETEN

Prepara tanden på sedvanligt sätt. Använd kofferdam som skydd. Törriigg försiktigt den preparerade tandens ytor med tvägrävsprutan.

Bemærk:

Til pulgafækning anvendes calciumhydroxid.

2. APPLICERING

a) Ryst flasken med G-BOND omøggeligt inden anvænding (Fig. 1).
b) Dypteflasken fra dråber i en rent dispenserings bække (Fig. 2).
c) Sæt hættet på flasken umiddelbart efter anvænding (Fig. 3).
d) Applcier G-BOND OMEDELBART med hjælp af DISPOSABLE APPLICATOR II på de præparerede emalje- og dentintyner (Fig. 4).
e) Efter applicering, lãmmas ordrt på tandtynden under 5-10 sekunder (Fig. 5).
f) Tørrigg tanden noga med luftrøj luft med MAXIMALT luftrøj under 5 sekunder (Fig. 6). Slutresultatet skal være en tynd, skivig filmynta som ligner frostat glas og som inte rör sig under ytterligare luftrøj.
Bemærk:
1) Har materialet været opbevaret i køleskab, så skal det før anvendelse stå i stuetemperatur i nogle minutter.
2) Non cut emalje skal behandles med en 35-40 % fosforsyre gel,仁set med vand og forsigtigt tørrt, inden anvendelsen af G-BOND.
3) Applcier G-BOND umiddelbart, idet materialet indeholder en flygtig væske.
4) Deser overskydende materiale som er kommet på hvor det ikke skal bruges med en svamp eller bomulds plet, idet overskydende materiale er vanskeligt at fjerne når det er lyshærdet.
5) Bliver det applicerede materiale kontamineret med vand, blod eller saliv før lyshærdningen, vask rent og tørrig tanden og gentag proceduren ved at re-applcierer materialet.

3. LYSHÆRNING

Lyshærdes med en hærdelampe med synligt lys (Fig. 7).

Hærdetider

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 10 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 5 sekunder

Tilfælde af at lysguuden er mere end 10 mm væk fra stedet der skal hærdes, så anvendes følgende tabel:

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 10 sekunder

Bemærk:

1) Anvend fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Lyshærd trykstyreskærmer eller lignede til beskyttelse af øjnene under lyshærdningen.

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 10 sekunder

Bemærk:

1) Anvend fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 10 sekunder

Bemærk:

1) Anvend fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 10 sekunder

Bemærk:

1) Anvend fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 10 sekunder

Bemærk:

1) Anvend fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 10 sekunder

Bemærk:

1) Anvend fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 10 sekunder

Bemærk:

1) Anvend fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 10 sekunder

Bemærk:

1) Anvend fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 10 sekunder

Bemærk:

1) Anvend fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 10 sekunder

Bemærk:

1) Anvend fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 10 sekunder

Bemærk:

1) Anvend fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 10 sekunder

Bemærk:

1) Anvend fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 10 sekunder

Bemærk:

1) Anvend fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 10 sekunder

Bemærk:

1) Anvend fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 10 sekunder

Bemærk:

1) Anvend fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 10 sekunder

Bemærk:

1) Anvend fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 10 sekunder

Bemærk:

1) Anvend fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Halogen / LED (700-1200 mW/cm²) 20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²) 10 sekunder

Bemærk:

1) Anvend fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Bemærk:

1) Anvend fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Bemærk:

1) Anvend fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Bemærk:

1) Anvend fuldstændigt for at få en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend skydsglasgøjde eller tiliknende under lyshærdning.

Antes de utilizar, leia cuidadosamente as instruções de utilização.

PT

G-BOND™

ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZÁVEL AUTOGRAVÁVEL

Para utilização apenas por um profissional dentário nas indicações de utilização.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
1. Ligação de compostos fotopolimerizáveis e de compósitos modificados por ácido (compômeros) à estrutura dentária.
2. Ligação de cimentações de dupla polimerização e de compósitos para reconstrução do falso coto à estrutura dentária, desde que sejam materiais aprovados para uso.

KONTRAINDIKATIONES

1. Direkte pulpaoverkæpning
2. Undgå brugen af dette produkt hvis patienten har kendte allergier mod methacrylatmonomer, methacrylatpolymer, eller acetone.